



新一代XTR™系列高压无气喷枪

设计坚固可靠，适用于各种严酷的防腐工程项目



适用于极端苛刻的喷涂工程

- 设计紧凑，涂装作业方便
- XTR 5 : 最大流体压力达到5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)
- XTR 7 :最大流体压力可达7250 psi (500 bar, 50 MPa)
- 多种手柄和扳机选件
- 选材考究和结构合理

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



请用固瑞克公司的原装高压软管 效果必定不同

● Xtreme-Duty 4500 psi (310 bar) 高压软管

零件号	长度	直径	美标锥管螺纹
H42503	3 ft (0.9 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H42506	6 ft (1.8 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H42510	10 ft (3.0 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H42525	25 ft (7.6 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H42550	50 ft (15.2 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H4251X	100 ft (30.5 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H43803	3 ft (0.9 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H43806	6 ft (1.8 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H43810	10 ft (3.0 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H43825	25 ft (7.6 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H43850	50 ft (15.2 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H4381X	100 ft (30.5 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H45010	10 ft (3.0 m)	1/2 in (12.7 mm)	1/2 in
H45025	25 ft (7.6 m)	1/2 in (12.7 mm)	1/2 in
H45050	50 ft (15.2 m)	1/2 in (12.7 mm)	1/2 in
H4501X	100 ft (30.5 m)	1/2 in (12.7 mm)	1/2 in

● Xtreme-Duty 5600 psi (386 bar) 高压软管

零件号	长度	直径	美标锥管螺纹
H52503	3 ft (0.9 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H52506	6 ft (1.8 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H52510	10 ft (3.0 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H52525	25 ft (7.6 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H52550	50 ft (15.2 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H5251X	100 ft (30.5 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H53803	3 ft (0.9 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H53806	6 ft (1.8 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H53810	10 ft (3.0 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H53825	25 ft (7.6 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H53850	50 ft (15.2 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H5381X	100 ft (30.5 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H55010	10 ft (3.0 m)	1/2 in (12.7 mm)	1/2 in
H55025	25 ft (7.6 m)	1/2 in (12.7 mm)	1/2 in
H55050	50 ft (15.2 m)	1/2 in (12.7 mm)	1/2 in
H5501X	100 ft (30.5 m)	1/2 in (12.7 mm)	1/2 in

● Xtreme-Duty 7250 psi (500 bar) 高压软管

零件号	长度	直径	美标锥管螺纹
H72503	3 ft (0.9 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H72506	6 ft (1.8 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H72510	10 ft (3.0 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H72525	25 ft (7.6 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H72550	50 ft (15.2 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H7251X	100 ft (30.5 m)	1/4 in (6.4 mm)	1/4 in
H73803	3 ft (0.9 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H73806	6 ft (1.8 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H73810	10 ft (3.0 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H73825	25 ft (7.6 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H73850	50 ft (15.2 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H7381X	100 ft (30.5 m)	3/8 in (9.5 mm)	3/8 in
H75010	10 ft (3.0 m)	1/2 in (12.7 mm)	1/2 in
H75025	25 ft (7.6 m)	1/2 in (12.7 mm)	1/2 in
H75050	50 ft (15.2 m)	1/2 in (12.7 mm)	1/2 in
H7501X	100 ft (30.5 m)	1/2 in (12.7 mm)	1/2 in

轻便的设计, 符合人机工程学

■ 技术规格

最大流体工作压力	XTR-5: 5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)
	XTR-7: 7250 psi (500 bar, 50 MPa)
流体口径	0.090 in (2.3 mm)
流体进口	1/4 npsm
最高流体温度	160°F (71°C)
声压	84.3dB(A)*
声功率	95.7dB(A)*
尺寸	XTR-5 :重量: 14.5盎司 (411克), 长度: 4.35英寸 (111毫米), 高度: 7.1英寸 (180毫米)
	XTR-7 :重量: 24盎司 (688克), 长度: 4.35英寸 (111毫米), 高度: 7.1英寸 (180毫米)
接触液体的部件	铝, 不锈钢, 聚乙烯, 聚氨酯, 聚丙烯, 尼龙, 乙二醇, 硬质合金, 抗溶剂化学侵蚀 'O' 型环
使用说明书	312145

* 所列数据为6000 psi (414 bar, 41 MPa) 工作压力下, 使用GHD519喷嘴和水时的最大读数。
按照ISO 9614-2标准测试声功率级

■ 订购资料

XTR-5系列无气喷嘴

最大工作压力: 5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)

XTR500	1英寸圆手柄, 四指扳机, 无喷嘴
XTR501	1英寸圆手柄, 四指扳机, 扇形喷嘴*
XTR502	椭圆形保温手柄, 四指扳机, GHD RAC喷嘴*
XTR503	椭圆形保温手柄, 二指扳机, GHD RAC喷嘴*
XTR504	1英寸圆手柄, 四指扳机, GHD RAC喷嘴*
XTR505	1英寸圆手柄, 二指扳机, GHD RAC喷嘴*
XTR506	7/8英寸圆手柄, 四指扳机, GHD RAC喷嘴*
XTR507	7/8英寸圆手柄, 二指扳机, GHD RAC喷嘴*

附件

287450	2指扳机套件
287449	4指扳机套件
287451	4指椭圆形扳机套件
246294	10英寸(254 mm)喷枪接管, 7250 psi (500 bar, 50 MPa)
246295	15英寸(380 mm)喷枪接管, 7250 psi (500 bar, 50 MPa)
246296	18英寸(457 mm)喷枪接管, 7250 psi (500 bar, 50 MPa)

XTR-7系列无气喷嘴

最大工作压力: 7250 psi (500 bar, 50.0 MPa)

XTR700	1英寸圆手柄, 四指扳机, 无喷嘴
XTR701	圆手柄, 四指扳机, 扇形喷嘴*
XTR702	椭圆形保温手柄, 四指扳机, GHD RAC喷嘴*
XTR703	椭圆形保温手柄, 二指扳机, GHD RAC喷嘴*
XTR704	圆手柄, 四指扳机, GHD RAC喷嘴*
XTR705	圆手柄, 二指扳机, GHD RAC喷嘴*

246297	180° 喷嘴 7/8-1/4 UNC-2B, 7250 psi (500 bar, 50 MPa)
248837	喷枪修理工具包, 包括密封胶, 喷嘴和阀座
245994	GHD喷嘴护板套件
287032	过滤器, 60目, 含在备件喷枪中
287033	过滤器, 100目
287034	过滤器, 60和100目组合

* 含519喷嘴

■ 高品质特性, 取得最佳喷涂效果

针阀组件和XHD RAC

- 使用寿命长, 喷嘴、涂装效果佳
- 高固含量涂料的最佳选择
- 预设针阀, 无需行程调节

多种手柄和扳机选项

- 2指和4指扳机选项
- 椭圆形保温手柄或圆形手柄
- 扳机扣力小



EasyOut™ 喷枪过滤器

- 减少喷嘴阻塞现象
- 消除过滤器损坏现象
- 提供更多的过滤面积

安全档板

- 拆卸容易, 便于维修过滤器
- 可当作扳手使用, 拆除喷枪手柄中的过滤器
- 可在紧凑区域进行小面积作业

EasyGlider™ 旋转接头

- 允许在高压下360度轻易转动喷枪

美国固瑞克 (香港) 有限公司上海代表处

上海市黄浦区中山南路1029号7号楼

邮编: 200233 电话: 021-6495 0088

传真: 021-6495 0077

www.graco.com

©2011 Graco Inc. 336053C-CN 07/2011 Printed in China