



EVR ÖLÇÜM SİSTEMİ™

Çok yönlü ve hassas iki bileşenli
değişken oranlı dağıtım



İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.



EVR ÖLÇÜM SİSTEMİ™

ÇOK YÖNLÜ VE HASSAS İKİ BİLEŞENLİ DEĞİŞKEN ORANLI DAĞITIM

Elektrikli değişken oranlı (EVR) ölçüm ile oranları çalışma sırasında kolayca değiştirin. Graco'nun yüksek akış sistemi, dakikada 6.400 santimetreküpe (cc) kadar malzeme hareket edebilirken, güçlendirici/booster malzemeler (%1,25-%3) dahil olmak üzere 1:1 ila 5:1 veya 2:1 ila 10:1 arasında dağıtım oranlarını esnetebilir.

GÜVENİLİR, DAYANIKLI POMPALAR

Z-Pompalar, oranlı ölçülü sürekli akış ve atım sağlar. Termal arayüz malzemeleri (TIM'ler) gibi en aşındırıcı yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemelerine dayanıklı Elite yapıya sahip Z-Pompalar.

DİJİTAL ORAN KONTROLÜ

Yerleşik HMI (insan makine arayüzü), oranları değiştirmeyi ve sistem performansını izlemeyi kolaylaştırır.

Bu çok yönlülük, üreticilerin farklı malzemeleri aynı ekipmanla karıştırmasına, ölçmesine ve dağıtmasına olanak tanır. Malzeme veya viskoziteyi değiştirmek artık, donanım veya pompaları değiştirmek için üretimi askıya almak anlamına gelmiyor.

MALZEMELER:

- Termal Mastikler (TIM'ler)
- Epoksiler
- Silikonlar
- Üretanlar
- Akriklikler

UYGULAMALAR:

- Isı Yönetimi
- Contalama
- Yapıştırma
- Sızdırmazlık
- Potting
- Sarmalama

PAZARLAR:

- EV Batarya/eMobilite
- Otomotiv
- Ulaşım
- Genel Endüstri
- Elektronik
- Beyaz eşya / ev aletleri



SAĞLAM ELEKTRİKLİ TAHRİKLER

Graco tarafından tasarlanan ve üretilen motorlar neredeyse hiç bakım gerektirmez ve sorunsuz, güçlü ve hassas çalışma sağlar.

BAĞIMSIZ MOTORLAR

Alt pompa başına bir elektrik motoru, beygir gücünü iki katına çıkarır ve yüksek viskoziteli malzemelerin işlenmesine olanak tanır.

ESNEK ENTEGRASYON

Ayrık veya seri iletişim portları, verimli proses kontrolü (basınç tahliyesi dahil) ve veri raporlaması için fabrika PLC'sine (programlanabilir mantık denetleyicisi) bağlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

EVR ÖLÇÜM SİSTEMİ™	
MAKSİMUM AKIŞKAN BASINCI	3500 psi (24 MPa, 241 bar)
MİNİMUM AKIŞKAN GİRİŞ BASINCI	50 psi (0,35 MPa, 3,5 bar)
GÜÇ GEREKSİNİMLERİ	240 V veya 480 V
AKIŞKAN GİRİŞİ ÖLÇÜSÜ	¾ NPT (f)
AKIŞKAN ÇIKIŞI	½ NPT (f)
VİSKOSİTE ARALIĞI	20 ila 1.000.000 cps
MAKSİMUM AKIŞKAN SICAKLIĞI	120 F (50 C)
AĞIRLIK	193 kg (425 lbs)
ISLAK PARÇALAR	Paslanmaz çelik, çinko kaplamalı karbon çelik, pirinç, tungsten karbür, krom, floroelastomer, PTFE, moleküler ağırlık ultra yüksek polietilen, silisyum nitrid
DOZAJ BOYUTU ARALIĞI	0,3 cc ila sürekli
MAKSİMUM DEBİ	2 ila 6400 cc/dak (malzeme viskozitesine bağlı olarak)
ORAN ARALIĞI	1:1 – 5:1 / 2:1 – 10:1 Güçlendirici/ Booster malzemeler dahil (%1,25-%3)

UYUMLU AKSESUARLAR

Elektrikli değişken oranlı (EVR) ölçüm, aşağıdakilerle iyi çalışır:

- Dökme yük boşaltıcılar, besleme pompaları ve günlük tanklar
- MD2, MDX ve TC valfleri


MD2



MDX



TC



**ÜRÜN BİLGİSİ VEYA TANITIM TALEBİNDE
BULUNMAK İÇİN.**

Daha fazla bilgi için www.graco.com adresinde bizi ziyaret edin.



MARKAMIZ SİZE SÖZ VERİYOR

1926 yılından bu yana, **inovasyon**, **kalite** ve **A+ hizmet** Graco'nun merkezinde olmuştur.

İnovasyonu Deneyimleyin

İnovasyon odağımız sayesinde, teknolojik olarak gelişmiş özellikler, öncü tasarım, yüksek performans ve benzersiz güvenilirlik ile sektöre öncülük eden ürün ve ekipmanlar elde edilir. Kısacası, inovasyon daha iyi ürünler elde etmenin yoludur!

Kaliteli Yapı

Yıllarca güvenilir hizmet sunacak şekilde üretilmiş yüksek kaliteli ürünlere yatırım yapıyorsunuz. Ayrıca, ürünlerimizi sahada nasıl uyguladıklarınızı daha iyi anlamak için müşterilerimizle iş ortaklığı yapıyoruz ve ardından deneyimlerimizi performansı ve dayanıklılığı artırmak için kullanıyoruz.



Her Zaman, A+ Hizmet

Dünyanın neresinde olursanız olun, destek hizmetlerimizden herhangi biri ile iletişim kurduğunuzda A+ Hizmeti iş başında göreceksiniz. Durumunuzu dinleyip elimizden geldiğince çabuk çözmek için sistemli bir şekilde çalışacağız. Bize ticari işlemler değil, dürüst bir zihniyet, iş birliği ve ilişkilere odaklanan bir müşteri hizmetleri bakış açısı rehberlik ediyor.



Sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olmak için buradayız:

www.graco.com/contact

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

©2022 Graco Distribution BV 345203TR-B 01/24. Avrupa'da Basılmıştır.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tüm diğer marka adları veya markalar, tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adreslerine bakın.