

XHF™ sprutpistol

Högtryckspistol med högt flöde



Avsedd för de mest krävande materialen

- Klarar även mycket trögflytande korrosionsskydd
- Reducerar förekomsten av igensättningar vid användning av epoxibaserade brandskyddsfärger och fiberfyllda material
- Kraftig och hållbar för mindre stilleståndstid



Beställningsinformation

XHF-pistol

262854 XHF-pistol, inklusive XHD 429-munstycke

Tillbehör

237260 XHF-pistol, reparationssett

24P834 XHF-pistolsvivel,
1/2" hona x 3/8 NPSM,
PTFE-packning,
448 bar (6 500 psi/44,8 MPa)

246294 Pistolförlängning 254 mm,
500 bar (7 250 psi, 50 MPa)

246295 Pistolförlängning 380 mm,
500 bar (7 250 psi, 50 MPa)

246296 Pistolförlängning 457 mm,
500 bar (7 250 psi, 50 MPa)

246297 Sprutmunstycke 180°, 7/8 UNC-2B,
500 bar (7 250 psi, 50 MPa)

XHD--- kraftig RAC® SwitchTip
(de tre sista siffrorna anger munstyckets storlek)

XHD001 XHD RAC-hus, aluminium,
åtdragning med handkraft – medföljer pistolen

XHD003 XHD RAC-hus, rostfritt stål,
åtdragning med skruvnyckel för längre livslängd
för gängorna

GRACO DISTRIBUTION BV
Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • www.graco.com

©2013 Graco Distribution BV 348891SV Rev. A 03/211 Endast elektronisk version.
Alla andra märkesnamn och varumärken används endast i igenkänningsyfte
och tillhör sina respektive ägare. Alla texter och bilder i detta dokument är baserade
på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller
sig rätten att när som helst införa ändringar utan särskilt meddelande.
Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på www.graco.com/patent och
www.graco.com/trademarks.

Kraftig och kapabel

Tekniska data

Maximalt arbetstryck.....	500 bar (7 250 psi, 50 MPa)
Hålstorlek.....	3,2 mm (0,125")
Intagsstorlek.....	3/8 NPT (hane)
Vikt (inklusive munstycke och munstycksskydd).....	658 g.
Delar i kontakt med vätska.....	hårdmetall, passiverat 17-4PH rostfritt stål, polypropylen, polyetylen
Handbok.....	3A2799A

Färugnål för kraftigt flöde

- Maximerar drifttiden
- Ingen fjädrande vätskebanan



Vätskehus med främre inlopp

- Högt tryck, upp till 500 bar (7 250 psi, 50 MPa)
- Högt flöde och hög produktion
- Perfekt för fibrösa eller kraftiga material

Färfingersavtryckare med säkerhetsspärr

- Utformad för bekvämlighet

Ergonomisk pistol

- Smidd aluminium med låg vikt
- Formanpassat handtag för mindre belastning



Robust, pålitlig och enkel att underhålla XHD™ RAC® SwitchTip™ och hus

- Klarar material med hög torrhalt
- Handåtdragen installation
- Munstycksborttagning utan verktyg