

ST MAX™ II PC Pro

Profi festők közepes méretű airless elektromos szóróberendezései



VÉGEZZEN EL TÖBB MUNKÁT KEVESEBB FÁRADTSÁGGAL

EGÉSZ NAPOS KÉNYELEM, KEZELHETŐSÉG ÉS KIVÁLÓ MÍNŐSÉGŰ MUNKA:

- Végezze le feladatait kevesebb fáradtsággal, hála az innovatív **Contractor PC™ szórópisztoly** kialakításnak.
- Tapasztalja meg a partnerek által preferált zöld alacsony nyomású fúvókák összes előnyét.

DOLGOZZON HATÉKONYABBAN:

- A digitális kijelzőn gyorsan le tudja olvasni a nyomást, a kiszórt liter mennyiséget, a felhasznált időt és a diagnosztikához szükséges esetleges hibakódokat.
- A **SmartControl™** rendszer segítségével a legszebb szórásképet tudja elérni.

MEGBÍZHATÓSÁG A MINDENNAPOKBAN:

- Támaszkodjon az iparági standardra: az **Endurance™ szivattyú**.
- Cseréljen szivattyúkat a helyszínen az exkluzív **ProConnect™** segítségével.

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO

ST MAX II PC Pro

Sikeres befejezés minden munkánál, minden nap!
szakemberek számára

Ideális társ a felújításhoz

Amikor nagyobb produktivitásra van szüksége közepes lakóházak és egyszerűbb kereskedelmi létesítmények festéséhez, az ST Max™ II PC Pro garantálja a kívánt teljesítményt. Kapható kompakt, állványos változatban, illetve funkciókban gazdagabb, kocsihoz szerelt kivitelben, amely extraként közvetlen szívóegységet, kitámasztót, tömlőrogzítőt és szerszámosládát is tartalmaz.


Az ST Max™ II PC Pro festékszórók összes típusát Contractor PC™ szórópisztollyal, zöld alacsony nyomású Smarttips™ fúvókával, SmartControl-al, digitális kijelzővel, szénkefe nélküli motorral, ProGuard™ áramingadozásvédővel és FastFlush™ gyorstisztítórendszerrel szállítjuk.

ST MAX II PC PRO FUNKCIÓK

A megbízható teljesítmény és a kompakt kivitel együttesének köszönhetően az ST Max II PC Pro termékcsalád az ideális választás családi házak beltéri festéséhez vagy kisebb felújításhoz. Egyszerűen szórhat szinte minden beltéri festéket, lakkot, védőréteget és zománcot.

Hopper

Kényelmes 5,7 literes tartály, amely minden egységgel kompatibilis



Easy-Out™ szivattyúszűrő

- A nagy szűrőfelület csökkenti a fúvókák eltömődésének számát, és kiváló minőségű felületet biztosít
- A belülről kifelé szűrő szűrők nem rognak meg, és csak néhány literrel tisztítanak
- A függőleges kialakítású szűrő egyszerűen a zárófedéllel együtt eltávolítható, és a festék nem ömlik ki



FastFlush

Takarítson meg időt a berendezés tisztítása során:

The FastFlush™ szivattyútisztító rendszer akár négyszer gyorsabban tisztítja ki a berendezést, mindössze fele mennyiségű vizet felhasználva.

Beépített szerszámosláda

Kényelmes tárolás szerszámokhoz, fúvókákhoz, szűrőkhöz és további tartozékokhoz, éppen ott, ahol a legnagyobb szüksége van rájuk (Hi-Boy).



Digitális kijelző

A digitális kijelzőn gyorsan le tudja olvasni a nyomást, a kiszórt liter mennyiséget, a felhasznált időt és a diagnosztikához szükséges esetleges hibakódokat.

Tartós kocsi kialakítás

- Az acél a vastag krómbevonatnak köszönhetően a mostoha körülményeknek is ellenáll
- A visszahúzható fogantyú anyagotömlesztőként is funkcionál a feltekert tömlő egyszerű levételéhez
- A kényelmes bemenet akár 30 literes tartályból is lehetővé teszi a hígítatlan festék szívását
- TiltBack™ eszköznek köszönhetően akár egyedül is kicserélheti a tartályt



Támogató:

SMARTCONTROL™

SmartControl 3.0 ProGuard™+-szal

- A legjobb felületet és a legalacsonyabb haladási sávot biztosítja bármilyen nyomáson



ProGuard™+

A szóróberendezés-védő rendszer védelmet nyújt a munkahely nem megfelelő áramellátottsága vagy szélsőséges áramingadozás esetén (csak 230V-os modellek)

Félig levegős gumikerekek

- A nehéz terepet is leküzdik



Contractor PC™ szórópisztoly

AZ EDDIGI LEGTARTÓSABB, HOSSZAN TARTÓ SZÓRÓPISZTOLY.

Kiváló minőségű felület

► Élvezze ki a zöld SmartTips fúvókák előnyeit, amelyek a partnerek által preferált alacsony nyomású technológia részét képezik

Végezze el a feladatot könnyedén

► Legkisebb súly, legkönnyebb ravaszolás valamint állítható ravaszhossz

Maximalizálja a működési időt

► Könnyedén cserélje ki a folyadék részt: egy kazetta, nincs szerszám.



ÉRJEN MESSZEBBRE!

JetRoller™ Az ideális renovációs eszköz

Bővítsé szóróberendezését az új JetRoller rendszerrel, amely a hengeres felhordás és a szórás kombinálásával minimálisra csökkenti a felhordási időt. Az elterjedt 18 vagy 25 cm-es hengerborításokkal használható.

Előnyei:

- Csökkenti a szórási ködöt
- Nem kell nyújtózkodni
- Nem kell létrára mászni és folyamatosan fel- és lenyúlni
- A nagyobb munkák a hagyományos módszerekhez képest fele idő alatt elvégezhetők

A készlet tartalma: egy könnyű, levehető hengerkeret, 50 cm-es hosszabbítószár, CleanShot™ Shut-Off™ szelep, Inline™ szórópisztoly, fúvóka és fúvókátartó.



TIPPI!

Ha gondoskodik pótszivattyúról, mindig be fogja tudni fejezni a munkáját!



Ne vesztessen időt és pénzt a szivattyúk javítása miatt.

A szivattyút 3 lépésben EGYEDŰL is könnyedén kicserélheti, ha bármilyen károsodás jelenne meg.



1
Lazítsa meg a szorítóanyát



2
Nyissa ki az ajtót, és vegye le a szivattyút



3
Távolítsa el az anyagtolólt és a szívócsövet

Gyors szivattyúcsere

- Csere 1 perc alatt a munkahelyen
- Folyamatosan végezheti a szórást, nem kell várnia a szervizre
- Nincs felesleges csapszeg vagy alkatrész!

ST MAX™ II PC Pro



Az összes egység összeszerelve és szórásra készen kerül kiszállításra:

17Y043 Contractor PC™ szórópisztoly, LP517 fúvóka, 246215 RAC X™ fúvókatartó, 287032 Easy-Out™ szűrő (60 mesh), 240794 BlueMax™ II tömlő (1/4" x 15m), 15F446 szórópisztoly-eszköz, 111733 állítható csavarkulcs, 238049 TSL™ (118 ml).

	395		495		ST MAX II PC Pro	
	Állványos	Hi-Boy	Állványos	Hi-Boy	Hi-Boy	Hi-Boy
Alkatrészszámok: európai verzió (230 V)	17E864	17E865	17E871	17E874	17E876	
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	–	–	17E872	17E875	17E877	
UK (110 V)	–	–	17E873	17E870	17E878	
Max. Üzemi nyomás - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	
Max. Folyadékáram - l/perc (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,70)	
Max. Fúvókaméret - 1 szórópisztoly	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"	
Tömeg - kg (lb)	20,5 (45,1)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)	
Motorteljesítmény - LE, szénkefe nélküli DC	1.0	1.0	1.2	1.2	1.6	
Minimális generátorteljesítmény - W	3500	3500	3750	3750	4000	
Jellemzők: Digitális kijelző	✓	✓	✓	✓	✓	
TiltBack™ / tömlőtartó / szerszámoszláda	–	✓ / ✓ / ✓	–	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	
FastFlush™ / ProGuard™ +	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	
Endurance™ szivattyú / ProConnect™	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	
SmartControl™ verzió	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	

Tartozékok

Hozza ki a legtöbbet berendezéséből professzionális tartozékaink használatával.

További részletes információkat keres? Tekintse meg Airless tartozékok című brosrúránkat 300672

Contractor PC™ szórópisztoly

- 17Y043 két-, három- és négyujjas, RAC X fúvókatartó és 517-es fúvóka, 60 mesh szűrő
17Y297 Contractor PC szórópisztoly-kazetta

Easy-Out™ szórópisztoly-szűrők

- 257129 30 mesh, szürke
287032 60 mesh, fekete
287033 100 mesh, kék
257130 200 mesh, piros

Easy-Out szivattyúszűrők

- 246425 30 mesh, szürke
246384 60 mesh, fekete (= standard)
246382 100 mesh, kék
246383 200 mesh, piros

BlueMax™ II tömlők

- 214698 3/16" x 7,5 m
240794 1/4" x 15 m
241272 1/4" x 20 m
223771 1/4" x 30 m

Tömlőcsatlakozók

- 156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"

Hajlékony tömlők (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m

Fóliacsomagolás - ProConnect™ alsó szivattyú

- 17C489 illeszkedik az összes ST Max™ II PC Pro berendezéshez

ProGuard™ +

- 24W090 230V, CEE 7/7, shuko
24W755 230 V, IEC320, többkábeles

Tartály

- 17H171 5,7 liter/állványos verzió
24B250 5,7 liter/Hi-Boy verzió

Pisztoly-/fúvóka-/tömlőkészletek

- 17Y051 Contractor PC szórópisztoly, 1/4" x 15 m tömlő, 3/16" x 0,9 m hajlékony tömlő, RAC X fúvókavédő, RAC X LP 517 fúvóka, 60 mesh szűrő
17Y220 Contractor PC szórópisztoly, 3/16" x 7,5 m tömlő, 25 cm fúvókahosszabbító, RAC X fúvókavédő, RAC X FF LP 210 & 312 fúvóka, 100 mesh szűrő + oldószeres készlet.

JetRoller™ rendszer

0,5 m nagy teljesítményű hosszabbító

- Inline™ szórópisztollyal:
24V490 henger 18 cm
24V491 henger 25 cm
Inline™ szórópisztoly nélkül:
24V492 henger 18 cm
24V493 henger 25 cm

- 232123 1 m nagy teljesítményű hosszabbító

CleanShot™ RAC X™ hosszúszerű pisztoly

- 287026 90 cm
287027 180 cm

RAC X fúvókahosszabbítók

- 287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

Külső hengerek (teljes)

- 6880095 30 cm rögzített
098085 45-90 cm teleszkópos
098084 90-180 cm teleszkópos

Hengerkészlet

- 245397 Rögzített, 50 cm-es beltéri henger - 23 cm-es EvenFlow™ fej - 12 mm-es fedél - InLine™ szórópisztoly

Fúvókák és fúvókatartók

- FF LPXXX Green RAC X finom felület kialakításához használt fúvóka
PAAXXX Blue RAC X professzionális légmentes fúvóka
WA12XX RAC X WideRac nagy felületekhez
246215 RAC X fúvókatartó

Folyadékok

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Az ebben a dokumentumban leírt és megjelenített minden adat legfrissebb termékinformációkon alapul és mindenki számára elérhető. A Graco az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja.

A Graco rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Minden Graco termékhez első osztályú ügyfélszolgálat jár.



©2019 Graco Distribution BV 320580HU (rev.L) 10/21 Nyomtatva Európában.

Az összes egyéb márkanév vagy jelzés azonosítási célokat szolgál és a megfelelő tulajdonosok bejegyzett védjegye.

A Graco szellemi tulajdonra vonatkozó további információért a www.graco.com/patent vagy www.graco.com/trademarks című webhelyet keresse fel.