

サニフォース エレベーター

サニフォース2:1, 5:1, 6:1サニタリーピストンポンプ用



サニフォース2:1、5:1、6:1ピストンポンプに対応、サニタリー用途に適し
低粘度から中粘度の原料を移送可能

- FDA規格遵守
- ドラムやビンコンテナへ下ポンプを浸漬/上昇させ汲み出し可能
- 横に伸縮するアーム設計により数台のコンテナへアームが伸び原料引き抜きが可能
- 可動式と固定式を選択可能
- 柄杓での汲み上げ・チェーン/ウインチを使って容器を逆さにして原料を移す方への理想的な移送方法

仕様詳細

最大供給エア圧	7 bar, 0.7 MPa
最高使用液圧力	
サニフォース 2:1 ピストンポンプ	17 bar, 1.7 MPa
サニフォース 5:1 ピストンポンプ	28 bar, 2.8 MPa
サニフォース 6:1 ピストンポンプ	41 bar, 4.1 MPa

最大周囲温度（エアモーター）	49℃
エレベーターへの最大重量	91 kg
エア供給口サイズ	1/2 npt(f)
音データ	ポンプマニュアルをご覧ください
接液部	ポンプマニュアルをご覧ください

注文案内

型式番号	カート&ハンドル	ステーションナリーベース	ポンプ	パッキン	ポンプブラケット	重量
24V310	x		-	-	24V303	138 kg
24V311		x	-	-	24V303	77 kg
24V312	x		-	-	24V307	138 kg
24V313		x	-	-	24V307	77 kg
24V314	x		-	-	24V304	138 kg
24V315		x	-	-	24V304	77 kg
24V316	x		2:1	UHMWPE	24V303	150 kg
24V317	x		2:1	PTFE	24V303	150 kg
24V318		x	2:1	UHMWPE	24V303	88 kg
24V319		x	2:1	PTFE	24V303	88 kg
24V320	x		6:1	Buna-N	24V307	155 kg
24V321	x		6:1	PTFE	24V307	155 kg
24V322		x	6:1	Buna-N	24V307	94 kg
24V323		x	6:1	PTFE	24V307	94 kg
24V324	x		5:1	Varied	24V304	193 kg
24V325		x	5:1	Varied	24V304	132 kg

コンテナからの移送ポンプ



グラコ 株式会社

本 社

〒224-0025 横浜市都筑区早瀬1-27-12
 TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
 TEL 045-593-7250

セールスセンター

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…

カスタマーサービス

TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…

テクニカルサービス

TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp

GRACO INC. はI.S.EN ISO9001に登録しています。

Form No. 345058 Rev. A

- 改良のため、予告なしに製品の外观、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは

3179 R0-1410