

SaniForce™ Elevator

SaniForce 2:1, 5:1 ve 6:1 Hijyen Serisi Pistonlu Tip Pompalarla kullanım için



SaniForce 2:1, 5:1 ve 6:1 pistonlu tip pompalarla düşük ile orta vizkoziteli sıvıları transfer etmek üzere hijyenik uygulamalarda kullanım için

- FDA uyumludur
- Varil, konteynerler ve toplayıcılara pompaların indirmesi ve kaldırılması için tasarlanmıştır
- Mafsallı kol, aynı konumdan birden fazla konteynerin boşaltılmasını sağlar
- Mobil ve sabit seçenekler mevcuttur
- Kepeleyerek veya zincirleri/hortumları kullanarak mevcut durumda konteynirleri boşaltan küçük ila orta boyutlu şirketler için idealdir

Teknik Özellikler

Maksimum hava giriş basıncı 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Maksimum akışkan çalışma basıncı
SaniForce 2:1 Pistonlu Tip Pompa 17 bar (1,7 MPa, 250 psi)
SaniForce 5:1 Pistonlu Tip Pompa 28 bar (2,8 MPa, 400 psi)
SaniForce 6:1 Pistonlu Tip Pompa 44 bar (4,5 MPa, 650 psi)

Maksimum ortam sıcaklığı (hava motoru) 49°C (120°F)
Elevator için maksimum ağırlık kapasitesi 91 kg (200 lb)
Hava girişi 1/2 npt(f)
Ses verileri Bkz. pompa kılavuzu
Akışkanla temas eden parçalar Bkz. pompa kılavuzu
Talimatlar/Parçalar Kılavuzu 333406

Sipariş Bilgileri

Model	Araba ve Tutamak	Sabit Yapı	Pompa	Sızdırmazlık	Pompa Braketleri	Ağırlık
24V310	x		–	–	24V303	138 kg (305 lb)
24V311		x	–	–	24V303	77 kg (170 lb)
24V312	x		–	–	24V307	138 kg (305 lb)
24V313		x	–	–	24V307	77 kg (170 lb)
24V314	x		–	–	24V304	138 kg (305 lb)
24V315		x	–	–	24V304	77 kg (170 lb)
24V316	x		2:1	UHMWPE	24V303	150 kg (330 lb)
24V317	x		2:1	PTFE	24V303	150 kg (330 lb)
24V318		x	2:1	UHMWPE	24V303	88 kg (195 lb)
24V319		x	2:1	PTFE	24V303	88 kg (195 lb)
24V320	x		6:1	Buna-N	24V307	155 kg (342 lb)
24V321	x		6:1	PTFE	24V307	155 kg (342 lb)
24V322		x	6:1	Buna-N	24V307	94 kg (207 lb)
24V323		x	6:1	PTFE	24V307	94 kg (207 lb)
24V324	x		5:1	Çeşitli	24V304	193 kg (425 lb)
24V325		x	5:1	Çeşitli	24V304	132 kg (290 lb)

Konteyner Boşaltma Çözümleri



Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • E-posta: info@graco.be • http://www.graco.com

©2014 Graco Inc. 345058TR Rev. A 06/14 Avrupa'da basılmıştır.
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.

