

Мешалки с радиально-поршневым пневмодвигателем

Простое, надежное и экономичное оборудование для перемешивания.



Простое, надежное и экономичное оборудование для перемешивания.

- Существенно меньше потребление сжатого воздуха, чем роторно-лопастных пневмодвигателей.
 - Радиально-поршневые пневматические двигатели Graco в производственных условиях потребляют на 50–85 % меньше сжатого воздуха, чем роторно-лопастные аналоги.*
- Быстрая установка и низкий уровень шума.
- Простое техническое обслуживание – смазывание линии подачи воздуха больше не требуется.



Средства расширенного управления для повышения эффективности

- Подключите интеллектуальную систему управления оборудованием (ИПК) Graco для контроля и регулирования скорости вращения мешалки.
- Добавьте модуль DataTrak для контроля скорости вращения и предупреждения о ее превышении.



Подробную информацию о сокращении затрат см. на веб-сайте graco.com/agitatorROI

*Возможны ограничения. Фактическое сокращение затрат зависит от многих факторов, включая конфигурацию системы окраски и условия окружающей среды. Обратитесь к специалистам компании Graco или своему дистрибьютору, чтобы узнать, как сократятся затраты на вашем производстве.

Информация для заказа

Артикул	Описание	Рекомендованное направление вращения	Макс. рекомендованное давление воздуха, бар (фунт/кв. дюйм)	Макс. рекомендованная вязкость материала, сП	Руководство
25C528	Прямой привод из нержавеющей стали, 113,5/208 л (30/55 галлонов), одна крыльчатка 140 мм из нержавеющей стали	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	1000	3A4792
25C533	Прямой привод из углеродистой стали, 113,5/208 л (30/55 галлонов), две крыльчатки диаметром 140 мм из алюминия	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	1000	
25M481	Прямой привод из нержавеющей стали, 113,5/208 л (30/55 галлонов), одна крыльчатка диаметром 203 мм из нержавеющей стали	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	500	
25C529	Прямой привод из углеродистой стали, 208 л (55 галлонов), крепление на стенку емкости, две крыльчатки диаметром 140 мм из алюминия	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	1000	
25C530	Прямой привод из нержавеющей стали, 208 л (55 галлонов), монтаж на отверстие в бочке, раздвижные лопасти	Против часовой стрелки	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	1000	
25C534	Прямой привод из нержавеющей стали, спираль, монтаж на отверстие в бочке	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	1000	
25C535	Прямой привод из углеродистой стали, спираль, монтаж на отверстие в бочке	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	1000	
25N881	Бочковая, 51 мм (2 дюйма), монтаж на отверстие в бочке	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	500	
25N882	Бочковая, 51 мм (2 дюйма), монтаж на отверстие в бочке	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	500	
25C539	Мешалка для напорного бака 19 л (5 галлонов) (напорный бак не входит в комплект)	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	1000	
25C540	Мешалка для напорного бака 38 л (10 галлонов) (напорный бак не входит в комплект)	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	1000	
25C541	Мешалка для напорного бака 57 л (15 галлонов) (напорный бак не входит в комплект)	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	1000	
25C536	Мешалка с напорным баком, 19 л (5 галлонов)	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	1000	
25C537	Мешалка с напорным баком, 38 л (10 галлонов)	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	1000	
25C538	Мешалка с напорным баком, 57 л (15 галлонов)	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	1000	
25C532	Нержавеющая сталь, приводной ремень Twistork Helix, монтаж на отверстие в бочке	По часовой стрелке / против часовой стрелки	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	1000	3A4800
26B618	Мешалка с радиально-поршневым двигателем и редуктором, бочковая, для работы с высоковязкими материалами, 50 мм (2 дюйма), монтаж на отверстие в бочке	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	3 000	3A4792
26B619	Мешалка с радиально-поршневым двигателем и редуктором, бочковая, для работы с высоковязкими материалами, 38 мм (1,5 дюйма), монтаж на отверстие в бочке	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	3 000	
26B630	Мешалка с радиально-поршневым двигателем и редуктором, для работы в тяжелых условиях	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	3 000	
26B631	Мешалка с радиально-поршневым двигателем и редуктором, для работы с высоковязкими материалами, с комплектом сифона	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	3 000	
26B632	Мешалка с радиально-поршневым двигателем и редуктором, для работы с высоковязкими материалами, с подъемным устройством и крышкой для бочки	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	3 000	
26B633	Мешалка с радиально-поршневым двигателем и редуктором, для работы с высоковязкими материалами, с подъемным устройством, крышкой для бочки и комплектом сифона	По часовой стрелке	4,8 бар (70 фунтов/кв. дюйм)	3 000	

Вспомогательные принадлежности

Артикул	Описание	Артикул	Описание	Артикул	Описание
25C765	Комплект радиально-поршневого пневматического двигателя	19Y592	Комплект модификации для замены роторно-лопастного пневмодвигателя на радиально-поршневой, для ведерной мешалки 19 л (5 галлонов) или 38 л (10 галлонов)	25C373	Герконовый выключатель для комплекта контроля скорости пневматического двигателя
19A844	Комплект модификации для замены роторно-лопастного пневмодвигателя на радиально-поршневой, для напорного бака 19 л (5 галлонов), 38 л (10 галлонов), 57 л (15 галлонов)	25P708	Переходник для установки радиально-поршневого пневматического двигателя, для ведерной мешалки 19 л (5 галлонов) или 38 л (10 галлонов)	25M535	Ремонтный комплект для радиально-поршневого пневматического двигателя
26B168	Комплект модификации для замены роторно-лопастного пневмодвигателя на радиально-поршневой, для напорных баков сторонних производителей 7,5 л (2 галлона), 19 л (5 галлонов), 38 л (10 галлонов), 57 л (15 галлонов)	25P709	Соединительная муфта вала радиально-поршневого пневматического двигателя, для ведерной мешалки 19 л (5 галлонов) или 38 л (10 галлонов)	25P720	Комплект для восстановления радиально-поршневого пневматического двигателя
25T862	Комплект радиально-поршневого пневматического двигателя для модернизации мешалок с редуктором	25P394	Комплект контроля скорости пневматического двигателя, DataTrak	25P721	Комплект для восстановления радиально-поршневого пневматического двигателя
				25P860	Комплект для восстановления радиально-поршневого пневматического двигателя
				19Y509	Комплект глушителя для радиально-поршневого пневматического двигателя, 3 шт.



Информация о компании GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях промышленности и на транспорте.

Успешная работа компании основана на постоянном стремлении к техническому совершенствованию, высоком качестве производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких мастик и герметиков, а также для электростатического нанесения. Постоянные инвестиции в развитие продукции позволяют Graco предлагать все новые и новые инновационные решения для любых рынков.

АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Тел: 612-623-6000
Факс: 612-623-6777

АМЕРИКА

МИННЕСОТА

Штаб-квартира
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ЕВРОПА

БЕЛЬГИЯ

Европейский центр дистрибуции
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Belgium
Тел: 32 89 770 700
Факс: 32 89 770 777

АЗИАТСКО- ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

АВСТРАЛИЯ

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora,
Victoria 3083
Австралия
Тел: 61 3 9468 8500
Факс: 61 3 9468 8599

КИТАЙ

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
P.R. China
Телефон: 86 512 6260 5711
Факс: 86 21 6495 0077

ИНДИЯ

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Тел: 91 124 435 4208
Факс: 91 124 435 4001

ЯПОНИЯ

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Тел: 81 45 593 7300
Факс: 81 45 593 7301

КОРЕЯ

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Республика Корея
Тел: 82 31 8015 0961
Факс: 82 31 613 9801

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации.
Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.



Европа
+32 89 770 700
ФАКС +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM